

## Mon. PROGRESIVO EMPOTRAR WELLNESS CON LLAVE DE PASO 4 VÍAS

WELLNESS MIX. PROGRESSIVE FOR WALL WITH 4 WAYS



Serie/Collection AQA

50.0084.00.CR

PRODUCTO CONFORME A LAS NORMAS  
PRODUCT ACCORDING TO THE STANDARD NORM:

UNE 19703:2003

UNE - EN 248:2003

Expediente / File: 11/3598-2234

UNE - EN 1111:1999

Expediente / File: 12/4664-378

Ensayado por / Tested by:



*Posibilidad de instalar  
cuantas llaves se requieran.*

*Possibility of installing as  
many keys as are required.*

Flujo y Temperatura  
Flow and Temperature



Serie/Collection BK

50.0084.01.CR

● Ver información técnica en página 46  
Technical Information in page 46

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES

Presión máxima / Maximum working pressure	<b>10 bar</b>
Presión mínima / Minimum pressure	<b>0,5 bar</b>
Presión recomendada / Recommended pressure	<b>1/5 bar</b>
Máxima temperatura / Hot water max. temperature	<b>85°C</b>
Stop de seguridad / Safety block	<b>38°C</b>
Material caja / Box material	<b>Acero Inox 304 / Stainless St. 304</b>
Acabado embellecedor / Cover finishings	<b>Acero Inox 316 / Stainless St. 316</b>
Entrada de agua / Water inlet	<b>Vertical / Vertical</b>

### FLUJO DE AGUA MIXED FLOW RATE

